

AEROTEST ALPHA DRAGER



Test de l'air respirable

L'Aerotest Alpha permet de déterminer la qualité de l'air respirable fournie par un compresseur ou une bouteille d'air comprimé. Un test fiable de l'air respirable est assuré au moyen du système de test, conformément à la réglementation en vigueur EN 12 021.

Détection et mesure de polluants

L'Aerotest Alpha permet de déterminer de manière fiable la présence dans le flux d'air comprimé de différents polluants potentiels tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau ou l'huile. Il est possible de déterminer les valeurs simultanément ou individuellement.

Utilisation simple et rapide

Une prise de connexion permet de relier le dispositif de mesure (qui peut être utilisé indépendamment des sources d'alimentation électrique) au système d'air comprimé basse pression pour un monitoring facile et sans difficultés. En cinq minutes seulement, le contrôle rapide fournit un résultat de mesure précis et indique le degré de contamination.



CDL
Village d'entreprises de St Henri
Bat 23 rue Anne Gacon
13016 Marseille
TEL : 04 91 03 66 69
FAX : 04 91 46 58 47
info@cdl-laboratoire.fr
www.cdl-laboratoire.com

Le système de mesure raccord à gorge peut être connecté à des systèmes d'alimentation en air comprimé basse pression.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 300 x 360 x 80 (l x h x p)

Poids Env. 2 kg

Pression d'alimentation 3 bar

Connexion Raccord à gorge

Débit 0,2 & 4 l/min

Désignation Référence

Aérottest Alpha – sans tubes Dräger composé de :

- 1 système de mesure pour 4 tubes
- 1 chronomètre
- 1 coupe-tubes
- 1 réducteur de pression manuel de 3 à 15 bar
- 1 test bulle
- 1 mode d'emploi
- 1 valise de transport

65 27 149

1 boîte de 10 tubes Dräger Dioxyde de Carbone 100/a-P 67 28 521

1 boîte de 10 tubes Dräger Monoxyde de Carbone 5/a-P 67 28 511

1 boîte de 10 tubes Dräger Huile 10/a-P 67 28 371

1 boîte de 10 tubes Dräger Vapeur d'eau 20/a-P 81 03 061



Réducteur de pression

Dräger Impacteur d'huile

Le nouvel Impacteur d'huile a été spécialement développé pour tester et contrôler dans l'air comprimé les aérosols d'huile. En plus des huiles classiques courantes, il est également possible, pour la première fois, de pratiquer aisément des mesures sur des huiles synthétiques – indépendamment de leur type ou de leur viscosité. Une large plage de mesures avec graduation permet une lecture précise des valeurs.

CDL
Village d'entreprises de St Henri
Bat 23 rue Anne Gacon
13016 Marseille
TEL : 04 91 03 66 69
FAX : 04 91 46 58 47
info@cdl-laboratoire.fr
www.cdl-laboratoire.com